

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2221

Type : **TRIEUSE**
Marque : **PRISMA**
Modèle : **09T3**
N° de série :
Année : **2026**
Quantité : **1**



TRIEUSE PONDERALE NEUVE

Désignation :

Système de pesage dynamique
Trieuse pondérale pour produits de format moyen.

Avec une capacité maximale de 10 000 g, une précision de ± 1 g et une cadence de production de 100 ppm, la 09T3 est un instrument adapté pour contrôler des sacs, des canettes, des boîtes de différentes formes et tailles.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable, cette trieuse de contrôle pondérale dispose d'un degré de protection IP65 et d'une grande configurabilité, grâce aux nombreuses options disponibles. La balance est équipée d'un système de pesage à double cellule de charge.

Spécifications techniques:

- Plage de pesée: jusqu'à 10000 g
- Division d'affichage: à partir de 1,0 g
- Vitesse linéaire: jusqu'à 50 m/min
- Débit: jusqu'à 100 ppm
- Précision: à partir de ± 1 g (selon produit)
- Alimentation pneumatique: 0,6 Mpa
- Consommation d'air (pour l'éjection): 5 NI
- Alimentation électrique: 230 V 50/60 Hz monophasé
- Consommation électrique: 800 W
- Finition miroir des pièces métalliques: Acier inoxydable IP65
- Environnement climatique: de 5°C à +40°C sans condensation (fermé)

Options:

- système d'éjection: plusieurs systèmes disponibles: à jet d'air / à cylindre...

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2221

Type : **TRIEUSE**
Marque : **PRISMA**
Modèle : **09T3**
N° de série :
Année : **2026**
Quantité : **1**




TRIEUSE PONDERALE NEUVE

Désignation :

- système de gestion des éjections: produit éjecté protégé dans un bac par une clé
- Alarmes: Plusieurs types de notifications d'alarme, visuelles et sonores.
- Protection supplémentaire en plexi: protègent des éléments et de tous les contaminants.
- Convoyeurs spéciaux: convoyeurs à bande ou à lames
- Courroies à démontage rapide: Système mécanique de fixation et de déblocage qui réduit considérablement les temps d'arrêt de la machine, aussi bien lors du nettoyage qu'en cas de remplacement de la courroie
- Imprimante à panneau 24 colonnes: une imprimante embarquée pour imprimer facilement les données de production.
- Extension de la mémoire du programme produit
- Interface USB et Ethernet: des interfaces permettant d'exporter et de communiquer des données de production en temps réel
- Fonction Feedback: Permet d'envoyer un signal au doseur embarqué pour réduire l'erreur moyenne, évitant ainsi le gaspillage dû aux dosages incorrects et à leurs rejets.
- Validations FAT/SAT, IQ/OQ

TRIEUSE PONDERALE NEUVE



Lien WEB <https://foy.fr/produit-neuf/2221-trieuse-prisma/>

Lien vidéo 1 <https://www.youtube.com/embed/b3NhqZhDR9w?si=PP3DNXAZBu8bbytv> title="YouTube video player"

