

FICHE MATERIEL

INSEREUSE

Ref : 2334

Type : **INSEREUSE**
Marque : **COUNTEC**
Modèle : **CG-120**
N° de série :
Année : **2025**
Quantité : **1**
Encombrement : **2.10 x 1.05 x 1.95 M**
Poids : **230 Kg**



INSEREUSE Convient pour l'insertion de déshydratants en silice sous forme de canisters

Désignation :

Principe de fonctionnement :

- Les canisters de gel de silice sont alimentés par un bol vibrant vers la goulotte de remplissage.
- La position du canister est vérifiée par des capteurs supérieur et inférieur.
- Le canister est retenu par une barrière (shutter gate) jusqu'à ce que le flacon soit en position.
- L'alimentation vibrante fonctionne à la demande en fonction du capteur supérieur.
- Le canister est libéré par l'action de la barrière.
- Le capteur inférieur vérifie la chute du canister et libère le flacon via la barrière de sortie.
- Détection « pas de flacon = pas de canister libéré ».
- Capteur d'arrêt en cas de blocage en aval.
- Commande par écran tactile Pro-Face.
- Possibilité d'insertion multiple (plusieurs canisters par flacon).

La quantité de déshydratant insérée peut être augmentée sur demande.

Dimensions des contenants :

Diamètre : 25 à 120 mm

(Jusqu'à 135 mm possible avec modification machine et frais supplémentaires).

→ Vérification obligatoire des échantillons de flacons.

Hauteur : 40 à 200 mm

→ Toute taille de flacon hors de cette plage doit être validée par COUNTEC.

Performance :

Capacité : jusqu'à 100 flacons/minute (basé sur un canister par flacon).

En cas d'insertion multiple, la vitesse peut être réduite.

Alimentation des canisters :

SOCIETE A.FOY - 4, RUE DES FOURS - 77230 THIEUX - France

Téléphone : 00 33 (0) 1 60 26 83 17

Email : info@foy.fr

www.foy.fr

FICHE MATERIEL

INSEREUSE

Ref : 2334

Type : **INSEREUSE**
Marque : **COUNTEC**
Modèle : **CG-120**
N° de série :
Année : **2025**
Quantité : **1**
Encombrement : **2.10 x 1.05 x 1.95 M**
Poids : **230 Kg**



INSEREUSE Convient pour l'insertion de déshydratants en silice sous forme de canisters

Désignation :

- 1 bol vibrant avec une goulotte.
- Type de convoyeur : 1 voie.

Dimensions des canisters :

Diamètre : 10 – 20 mm

Hauteur : 10 – 20 mm

Capacité du bol vibrant : 18 litres

Construction :

Acier inoxydable AISI 304.

Convoyeur à lattes en plastique.

Alimentation électrique : 220V, monophasé, 50/60 Hz

→ Si l'alimentation est supérieure à 220V, un transformateur est requis.

Consommation électrique : 400 W

Air comprimé : 6 bars

Consommation d'air : 15 litres/minute

INSEREUSE Convient pour l'insertion de déshydratants en silice sous forme de canisters



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-neuf/2334-insereuse-countec/>

Lien vidéo 1

https://www.youtube.com/embed/eh28LhrObNs?si=EaFAk_ZSbqhpnZnZ title="YouTube video player"

