

FICHE MATERIEL

COMPRIMEUSE

Ref : 2384

Type : **COMPRIMEUSE**

Marque : **SEJONG**

Modèle : **MRC-T**

N° de série :

Année : **2026**

Quantité : **1**

Poids : **5 500 Kg**



COMPRIMEUSE ROTATIVE AUTOMATIQUE - POUR TRIPLE COUCHE

Désignation :

La SEJONG MRC-T est une compresseuse rotative haute performance spécialement conçue pour la fabrication de comprimés tricouches.

Elle est destinée aux applications nécessitant une séparation précise des couches, un contrôle strict des forces de compression et une grande stabilité de production, dans le respect des normes GMP et CE.

Application principale:

Comprimés TRIPLE COUCHE (3 couches)

Produits en poudre ou granulés

Points forts:

- Conception spécifique pour comprimés tricouches
- 3 étapes de remplissage et de compression distinctes
- Interface tactile HMI avec PLC
- Réglages motorisés :
- Profondeur de remplissage
- Épaisseur / force de compression
- Nettoyage et maintenance facilités
- Lubrification centralisée automatique
- Construction inox conforme GMP

Caractéristiques techniques principales:

Modèles disponibles: MRC-24T / MRC-37T / MRC-45T / MRC-55T

Nombre de stations: 24 / 37 / 45 / 55

Cadence maximale (triple couche):

- Jusqu'à 28 800 comprimés/heure pour la version 24 stations
- Jusqu'à 99 000 comprimés/heure pour les versions à plus grand nombre de stations (selon modèle et produit)

FICHE MATERIEL

COMPRIMEUSE

Ref : 2384

Type : **COMPRIMEUSE**

Marque : **SEJONG**

Modèle : **MRC-T**

N° de série :

Année : **2026**

Quantité : **1**

Poids : **5 500 Kg**



COMPRIMEUSE COMPRIMEUSE ROTATIVE AUTOMATIQUE - POUR TRIPLE COUCHE

Désignation :

Vitesse de rotation du plateau (triple couche): 10 à 30 tr/min (selon version)

Dimensions comprimés

- Rond: de 13 à 36 mm diamètre
- Oblong: de 14 à 36 mm diamètre

Épaisseur maximale comprimé :

Jusqu'à 16 mm pour la version 24 stations

Jusqu'à 10 mm pour les autres versions

Forces de compression:

1^{re} et 2^e pré-compression : jusqu'à 3 tonnes

Compression principale : jusqu'à 8 à 10 tonnes

Outillages compatibles:

- Poinçons Ø 43,5 × 133,6 mm et matrice Ø 60 × 34 mm pour la version 24 stations
- EU-D / EU-B / TSM-D / TSM-B pour les autres versions

Alimentation & contrôle:

- Doseur mécanique double étage dédié au multicouche
- Capteur de niveau de poudre avec arrêt sécurité
- Système hydraulique avec absorption des chocs
- Mesure de la force de compression par cellule de charge
- Interface & automatisation
- Écran tactile couleur
- Réglages: Vitesses

FICHE MATERIEL

COMPRIMEUSE

Ref : 2384

Type : **COMPRIMEUSE**

Marque : **SEJONG**

Modèle : **MRC-T**

N° de série :

Année : **2026**

Quantité : **1**

Poids : **5 500 Kg**



COMPRIMEUSE COMPRIMEUSE ROTATIVE AUTOMATIQUE - POUR TRIPLE COUCHE

Désignation :

Données générales:

Puissance moteur : 7,5 kW

Consommation totale : env. 14,5 kW

Air comprimé : 300 l/min – 6 bar

Poids machine : env. 5 500 kg (selon version)

COMPRIMEUSE COMPRIMEUSE ROTATIVE AUTOMATIQUE - POUR TRIPLE COUCHE



Lien WEB <https://foy.fr/produit-neuf/2384-comprimeuse-sejong/>