

FICHE MATERIEL

FARDELEUSE

Ref : 2527

Type : **FARDELEUSE**

Marque : **DEM**

Modèle : **C 4520 MVRE**

N° de série :

Quantité : **1**

Encombrement : **2.60 x 0.80 x 1.50 M**

Poids : **280 Kg**



FARDELEUSE SOUDEUSE EN L AVEC TUNNEL DE RETRACTION

Désignation :

Fardeleuse semi-automatique.

Equipée :

Support de la bobine de film avec dérouleur. Largeur film maxi 450 mm.

Plateau pour introduire manuellement le produit sous le film.

Poste de scellage du film par soudeuse en "L" dimensions 500 x 400 mm avec monte et baisse semi-automatique du bras.

Convoyeur à bande pvc pour évacuation du fardeau vers le tunnel. Longueur 480 mm - largeur 350 mm

Tunnel de rétraction à chauffage électrique thermostaté avec air ventilé.

Dimensions intérieures du tunnel. Longueur 600 mm - largeur 400 mm - hauteur 200 mm.

Convoyeur dans tunnel à rouleaux longueur 800 mm - largeur 350 mm.

Refroidisseur à la sortie du tunnel.

Convoyeur à rouleaux à la sortie du tunnel longueur 600 mm - largeur 420 mm.

Régulateur à aiguille de 0 à 300° de la température du tunnel.

Chauffage électrique de la soudure en «L» par réglage de la minuterie pour la durée du scellage.

Variateur de vitesse du convoyeur du tunnel.

Production maxi : 15 à 20 fardeaux/minute environ en fonction de la dimension du fardeau

Montée sur châssis avec roulettes.

Puissance électrique totale : 5 kw

FARDELEUSE SOUDEUSE EN L AVEC TUNNEL DE RETRACTION

