

FICHE MATERIEL

OPERCULEUSE

Ref : 9728

Type : **OPERCULEUSE**
Marque : **COUNTEC**
Modèle : **IST-120**
N° de série :
Année : **2024**
Quantité : **1**
Encombrement : **2.50 x 0.71 x 1.94 M**
Poids : **200 Kg**



OPERCULEUSE EN LIGNE POUR OPERCULE PAR INDUCTION POUR BOUCHON EN PLASTIQUE

Désignation :

Operculeuse neuve

Principe de fonctionnement :

Les bouchons sont placés sur les flacons déjà remplis. Les flacons passent simplement sous la tête de scellage par induction lorsqu'ils se déplacent sur le convoyeur. Les flacons traversent le champ électromagnétique créé par le scelleur à induction. Un courant électromagnétique est induit dans la couche de feuille du joint interne et la chauffe. La feuille chauffée fait fondre la couche de cire, qui est absorbée dans une sorte de papier, ce qui libère le film de la feuille de papier. La feuille fond le polymère, le colle au-dessus du flacon et crée un joint hermétique.

Équipée :

- Tête de scellage plate avec ventilateur (type à refroidissement par air)
- Système de refroidissement : Type de refroidissement par air
- Système de déplacement
- Bourrage bouteille
- Détecteur de film manquant
- Détecteur de film manquant sur flacon avec rejet
- Détecteur de bouteille bloquée et arrêt automatique de l'alimentation
- Réglage en hauteur
- LCD pour afficher les paramètres de fonctionnement et les signaux d'alarme

Capacité :

Flacon :

- Diamètre : 25 - 125 mm
- Hauteur : 40 - 200 mm

Bouchon :

FICHE MATERIEL

OPERCULEUSE

Ref : 9728

Type : **OPERCULEUSE**
Marque : **COUNTEC**
Modèle : **IST-120**
N° de série :
Année : **2024**
Quantité : **1**
Encombrement : **2.50 x 0.71 x 1.94 M**
Poids : **200 Kg**



OPERCULEUSE EN LIGNE POUR OPERCULE PAR INDUCTION POUR BOUCHON EN PLASTIQUE

Désignation :

- Diamètre : 25 - 100 mm
- Hauteur : 10 - 30 mm

Production :

- Maximum 120 flacons par minute

Construction :

- AISI 304 INOX - Normes GMP

Spécification :



- Électricité : 220 V, 1 phase, 50/60 Hz

Options supplémentaires :

- Caisse en bois
- Transport depuis la Corée du Sud
- Documents IQ/OQ
- Document DQ
- Documents FS/DS
- Document FAT
- Document SAT
- FAT en Corée du Sud
- SAT avec formation chez l'acheteur

Garantie : 1 an

OPERCULEUSE EN LIGNE POUR OPERCULE PAR INDUCTION POUR BOUCHON EN PLASTIQUE



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-neuf/9728-operculeuse-countec/>